



C-ROAD BORDER

BETON VOOR TER PLAATSE GEGOTEN SLIPFORM

VOORDELEN PRODUCT

- Onmiddellijke ontkisting
- Snelle uitvoering
- Gemakkelijk vullen van de gietvorm van de machine

TECHNISCHE GEGEVENS

- Sterkteklasse \geq C25/30
- Minimum luchtgehalte 3%
- Consistentieklasse S1

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- Rechtstreekse storting
- Breng een nabehandlingsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

KWALITEIT

Ons product C-ROAD Border en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic