



# C-ROAD DRAIN

## BÉTON DRAINANT DE FONDATION

### AVANTAGES PRODUIT

- Perméabilité importante

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- D max à partir de 14 mm

### CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Enlèvement sous centrale
- Livraison par benne ou mixer
- Non pompable
- Mise en œuvre par compactage
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire

### QUALITÉ

Notre produit C-ROAD Drain et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

### SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).



**CCB**

CEMENTIR HOLDING

CCB sa  
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



**CCB France**

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas  
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic