



C-BUILD HILL

BETON ONTWIKKELD VOOR HET MAKEN VAN HELLINGEN

VOORDELEN PRODUCT

- Verdichtend beton
- Product aangepast in functie van de hellinggraad zonder extra bekisting

TECHNISCHE GEGEVENS

- Consistentieklasse S2
- Maximum korrelgrootte: 8, 14 of 22 mm
- Sterkteklasse vanaf C20/25

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Geleverd per mixer
- Verpompbaar beton
- Neem contact op met de technische dienst om de hellingshoek van de helling mee te delen
- Tril het beton om het voldoende compact te maken
- Breng een nabehandelingsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

KWALITEIT

Ons product C-BUILD Hill en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic