



-PILE JET

SPECIE VOOR ONDER HOGE DRUK GEÏNJECTEERDE PALEN VOOR: KEERMUREN, VLOERVERSTEVIGINGEN, MOEILIJK TOEGANKELIJKE ZONES

VOORDELEN PRODUCT

- Kan aangebracht worden op bijna alle grondtypes
- Uitvoering van palen met een kleine diameter maar meet een relatief grote draagkracht
- Biedt de mogelijkheid om verschillende vormen uit te voeren

TECHNISCHE GEGEVENS

- Spreiding > 700 mm
- Laag luchtgehalte
- Druksterkte na 90 dagen $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering in mixer
- Verpompbaar beton
- Het beton moet goed gemixt worden op de werf
- De werf moet toegankelijk zijn omwille van de vloeibaarheid van het beton dat door de vrachtwagens wordt vervoerd om ongevallen te vermijden

KWALITEIT

Ons product C-PILE Jet en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic