



-POLIDAL TRADI

BÉTONS TRADITIONNELS POUR DALLES POLIES

AVANTAGES PRODUIT

- Béton normalisés et livrés sous certification externe
- Teneur en ciment spécifiée et garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe de consistante S4
- D max 14 ou 22 mm
- Classe de résistance : \leq C35/45
- Teneur en ciment de 320 à 400 kg/m³

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Béton pompable
- Vibration du béton pour une compacité suffisante
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire

QUALITÉ

Notre produit C-PILE Tradi et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic