



-LIGHT POLIPLAN

LICHT BETON MET GEËXPANDEERD POLYSTYREEN OM TE ISOLEREN BIJ DE RENOVATIE VAN EEN VLOER

VOORDELEN PRODUCT

- Lange verwerkingstijd
- Geen warmteverlies in de isolatie.
- Geen geluids- of koudebrug
- Product dat nauw aansluit op het reliëf van de vloer
- Gemakkelijk uit te voeren

TECHNISCHE GEGEVENS

- Densiteit vanaf 400 kg tot 1.200 kg/m³

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- Verpompbaar beton
- Minimum 7 dagen nodig vooraleer het beton mag belast worden.
- Bijhorende plaatsing op betondrager:
- U dient een hechtingslijm aan te brengen
- Losgekoppeld plaatsen van de drager:
- Leg een polyethyleen film
- !!!!!GEBRUIK DE POLIPLAN BEDEKKING NIET ALS VOORLOPIGE BEDEKKING!!!!!!

KWALITEIT

Ons product C-LIGHT Poliplan en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic