

BÉTON LÉGER CONTENANT DES BILLES DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ POUR ISOLATION LORS DE LA RÉNOVATION D'UN PLANCHER

AVANTAGES PRODUIT

- Temps d'ouvrabilité important
- Pas de déperdition dans l'isolation
- Pas de pont phonique ou thermique
- Produit qui épouse le relief du sol
- Facile à mettre en œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Densité de 400 kg à 1200 kg/m³

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Béton pompable
- Minimum de 7 jours nécessaire avant toute mise en charge
- Pose adhérente sur support béton
- Colle d'accrochage indispensable
- Mise en place d'un film polyéthylène
- !!!!NE PAS UTILISER LE REVETEMENT POLIPLAN COMME REVÊTEMENT PROVISOIRE !!!!!

QUALITÉ

Notre produit C-LIGHT Poliplan et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).





CEMENTIR HOLDING

CCB sa Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France sas 23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin

