



C-TECH WAI

BÉTON À ABSORPTION D'EAU LIMITÉE

AVANTAGES PRODUIT

- Absorption d'eau très limitée
- Performance élevée
- Mise en place aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe de consistance S4
- 2 classes :
 - WAI (0,50) :
 - Classe de résistance min $\geq 30/37$
 - Dmax 16 ou 22 mm
 - Absorption moyenne $\leq 6\%$
 - WAI (0,45) :
 - Classe de résistance min $\geq 35/45$
 - Dmax 16 ou 22mm
 - Absorption moyenne $\leq 5,5\%$

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Béton pompable
- Vibration du béton pour une compacité suffisante
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire
- Aucune modification ne peut être apportée au béton sur chantier sans l'accord spécifique du Service Qualité

QUALITÉ

Notre produit C-TECH Wai et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concrete Dynamic