



TECH

EASYFLOOR

ZELFVERDICTEND BETON VOOR VLOEREN

VOORDELEN PRODUCT

- Maakt de uitvoering van de werken minder zwaar
- Gepaste vulling
- Zeer hoge vloeibaarheid
- Verbeterde look

TECHNISCHE GEGEVENS

- Consistentieclasses
 - SF1 (550 tot 650 mm)
 - SF2 (660 tot 750 mm)
 - SF3 (760 tot 850 mm)
- Sterkteklasse \geq C30/37
- Maximum korrelgrootte: 8, 14 en 20 mm

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- Verpompbaar beton
- De waterdichtheid van de bekistingen moet verzekerd zijn
- Het beton moet goed gemixt worden op de werf
- Breng een nabehandlingsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan
- De werf moet toegankelijk zijn omwille van de vloeibaarheid van het beton dat door de vrachtwagens wordt vervoerd om ongevallen te vermijden

KWALITEIT

Ons product C-TECH EasyFloor en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic