



# -TECH

# EASYSUBFLOOR

## VLOEIBARE GIETVLOEREN

### VOORDELEN PRODUCT

- Zelfnivellerende gietvloer
- Betere omhulling van leidingen of kabels
- Zeer goede warmtegeleiding
- Hoog rendement

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Afhankelijk van het product is een warmtegeleidingcoëfficiënt  $\geq 1,2 \text{ W/m.K}$  mogelijk
- Druksterktes  $> 16 \text{ MPa}$  gecompriëerd en  $> 3 \text{ MPa}$  gebogen

### TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- Verpompbaar product
- Zorg voor een correcte zaagsnede
- De uitvoering dient te gebeuren door een opgeleid vakman

### KWALITEIT

Ons product C-TECH Easysubfloor en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

### VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



## CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa  
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



## CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas  
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic