



-AGRI FLOOR

BÉTON POUR DALLES : FUMIÈRES ET FOSSES À LISIER, SILOS (MAÏS, HERBE, PULPE,...)

AVANTAGES PRODUIT

- Choix des matières premières établi en fonction des attaques propres au milieu agricole
- Formulation béton adaptée aux agressions chimiques
- Béton durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe de résistance min. \geq C25/30
- E/C \leq 0,55
- D max à partir de 8 mm
- Classe de consistance S3, S4 ou S5
- Ciment HSR ou SR

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Béton pompable
- Exclure l'usage de fibres métalliques
- Vibration du béton pour une compacité suffisante
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire
- Respect d'un délai de 3 mois avant ensilage sur un jeune béton

QUALITÉ

Notre produit C-AGRI Floor et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic