



# -AGRI WALL

**BÉTON POUR VOILES : COULOIRS D'AFFOURAGEMENT, AIRES PAILLÉES, STABULATIONS, LOGETTES, HANGARS, STOCKAGES,...**

## AVANTAGES PRODUIT

- Choix des matières premières établi en fonction des attaques propres au milieu agricole
- Formulation béton adaptée aux agressions chimiques
- Béton durable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe de résistance min.  $\geq$  C30/37
- E/C  $\leq$  0,50
- D max à partir de 14 mm
- Classe de consistance S3, S4 ou S5
- Ciment HSR ou SR

## CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Béton pompable
- Vibration du béton pour une compacité suffisante
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire
- Respect d'un délai de 3 mois avant ensilage sur un jeune béton

## QUALITÉ

Notre produit C-AGRI Wall et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

## SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).



**CCB**

CEMENTIR HOLDING

CCB sa  
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



**CCB France**

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas  
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic